

Specifiche tecniche:

Modello *	SE100E-BH	SE200E-BH	SE400E-BH	SE600E-BH
Articolo nr.	SE100BH	SE200BH	SE400BH	SE600BH
Portata	2,5 l/m	5,0 l/m	9,0 l/m	12,0 l/m
Motore	230Vx1 or 400Vx3, 50Hz			
Potenza	0,12 kW (230Vx1) - 0,18 kW (400Vx3)		0,37 kW	
In/Out	10L (M16x1,5)		3/8" IN - 1/2"OUT	1/2" IN/OUT
Tipo di elemento	100 ø: M100, E100, X100, D100 or WE100			
Numero di elementi	1	2	4	6
Pressione massima	Valvola di massima regolata a 6 bar			
Peso (kg)	17,4	23,0	40,0	50,0
Dimensioni (mm)	385 x 230 x 460	470 x 400 x 370	610 x 470 x 370	1080 x 470 x 370

* La tabella sovrastante mostra i modelli più recenti. Sono disponibili anche modelli per carburante diesel, olio ad alta viscosità, acqua glicole, etere fosfatato. Anche con altri allestimenti, versioni del motore e sistemi certificati ATEX. Consulti il suo distributore locale.

Grafico per la selezione del modello di filtro

Modello*	Litri 750	Litri 1000	Litri 1500	Litri 2000	Litri 4000	Litri 6000
SE100E-BH						
SE200E-BH						
SE400E-BH						
SE600E-BH						

* I criteri di selezione possono cambiare in base alle condizioni del macchinario, del tipo di olio, dell'ambiente in cui è situato e dalle condizioni di utilizzo (area grigia).

Connessione offline ad un serbatoio.

Tutti i sistemi SE sono certificati CE.
Si prega di consultare il manuale di istruzioni prima di collegare al macchinario.



SE400E-BH

SE600E
Su una
vaschetta di
supporto

